

**VOLAT**



ШАССИ  
МЗКТ-750007-010

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

# ШАССИ

## МЗКТ-750007-010

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Колесная формула            | 10x4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 70   |
| Радиус поворота, м          | 16   |
| Емкость топливного бака, л  | 500  |

#### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

|  |          |
|--|----------|
| Масса снаряженного шасси, кг           | 13 700   |
| Полная масса автомобиля, кг            | 54 200   |
| Распределение полной массы по осям, кг |          |
| на 1-2 оси                             | 2x9 600  |
| на 3-4 оси                             | 2x13 000 |
| на 5 ось                               | 9 000    |
| Масса монтируемого оборудования, кг    | 40 500   |

#### ДВИГАТЕЛЬ

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Экологический класс            | EURO-V   |
| Число и расположение цилиндров | P6   |
| Мощность                       | 338 кВт (460 л.с.) при 1 900 мин <sup>-1</sup> |
| Крутящий момент                | 2 110 Нм                                       |

#### СЦЕПЛЕНИЕ

Одnodисковое

#### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Тип            | механическая                  |
| Кол-во передач | 12 вперед, 2 назад            |
| Диапазон       | 12.10-0.78; R1=11.56; R2=2.59 |

#### МОСТЫ

Неразрезные, с центральными редукторами, межосевые и межколесные дифференциалы с блокировкой  
1й и 2й мосты - управляемые

#### ПОДВЕСКА

1 и 2 оси - зависимая рессорная  
3 и 4 оси - зависимая гидробалансирная  
5 ось - зависимая пневматическая

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Барабанные тормоза колодочного типа с пневматическим управлением, двухконтурная схема  
Моторный тормоз

#### ШИНЫ

1,2,5 оси - 385/65R22,5, односкатные  
Количество - 6  
3,4 оси - 315/80R22,5, двухскатные  
Количество - 8+1

#### РАМА

Лонжеронного типа  
Сечение лонжеронов - швеллерное  
Оборудована передним буксирным устройством, передним и задним защитными устройствами

#### КАБИНА

2-местная цельнометаллическая  
Оборудована системами вентиляции и отопления, контрольно-измерительными приборами  
Сиденье водителя на пневмоподвеске  
Проблесковые маяки на крыше

#### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Номинальное напряжение 24В  
Однопроводная электропроводка (двухпроводная - для розеток переносных ламп)  
Аккумуляторы 2x190 Ач

#### ОПЦИИ

Жидкостный подогреватель двигателя  
Контейнер АКБ с подогревом  
Автономный отопитель кабины  
Кондиционер  
Спальное место в кабине (одно, откидное)  
Дополнительное запасное колесо 385/65R22,5

