

VOLAT



ШАССИ

МЗКТ-700300-011

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

ШАССИ МЗКТ-700300-011

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	12х12
Максимальная скорость, км/ч	45
Радиус поворота, м	22
Емкость топливного бака, л	2х350

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса снаряженного шасси, кг	23 950
Полная масса автомобиля, кг	68 100
Распределение полной массы по осям, кг	
на 1-3 оси	3х9 700
на 4-6 оси	3х13 000
Грузоподъемность, кг	44 150

ДВИГАТЕЛЬ

Число и расположение цилиндров	у8
Мощность	345,5 кВт (470 л.с.) при 2 100 мин ⁻¹
Крутящий момент	1 860 Нм

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	механическая
Модель	МЗКТ-65151
Кол-во передач	9 вперед, 1 назад
Диапазон	10.08-0.788

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Однокоростная, с блокируемым дифференциалом

МОСТЫ

Неразрезные, с центральным редуктором и колесными передачами, межколесные и межосевые дифференциалы с блокировкой
1ый, 2ой и 3ий мост - управляемые

ПОДВЕСКА

1-3 оси - зависимая рессорная
4-6 оси - зависимая гидробалансирная

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Барабанные тормоза колодочного типа с пневматическим приводом, двухконтурная схема

ШИНЫ

16.00R20, универсальный протектор
Односкатная ошиновка
Система центральной накачки шин
Количество колес - 12+1

РАМА

Лонжеронного типа с поперечинами
Оборудована передним и задним буксирными устройствами

КАБИНА

2-местная цельнометаллическая
Оборудована системами вентиляции и отопления

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Номинальное напряжение 24В
Однопроводная
Аккумуляторы 2х190 Ач
Электросистема для подключения дистанционного управления подачей топлива в двигатель и переключения передач в КПП шасси с пульта оператора буровой установки в режиме отбора мощности

ОПЦИИ

Северный пакет (Подогреватель жидкостный двигателя, подогрев забора топлива, автономный отопитель кабины)

* Параметры могут уточняться в процессе совершенствования конструкции

